



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR (Natural Oil Wood Stain)

Yüksek yağ oranı sayesinde iki kat kaplama alanı !
Zamandan ve paradan tasarruf sağlar!

700 Kiefer transparent	702 Lärche transparent	703 Mahagoni transparent	706 Eiche transparent	707 Nussbaum transparent
708 Teak transparent	710 Pinie transparent	712 Ebenholz transparent	727 Palisander transparent	728 Zeder transparent
731 Oregon Pine transparent	732 Eiche hell transparent	739 Silbergrau transparent	900 Weiß transparent	903 Basaltgrau transparent
905 Patina transparent	906 Perlgrau transparent	907 Quarzgrau transparent		



Ürün Açıklaması:

Doğal yağ bazlı, dekoratif ve ipeksi mat yüzey veren bir ahşap koruma boyasıdır. Dış mekândaki tüm ahşap yüzeyler için uygundur. Gözenekli yapısı sayesinde ahşabın nefes almasını sağlar, şişme ve büzülme azaltır. Su itici, son derece hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Çatlama, soyulma veya kabarma yapmaz. Zımparalama gerektirmeden doğrudan tekrar boyanabilir; astar kullanımı zorunlu değildir. Kolay ve iz bırakmadan uygulanabilir, boyama sırasında kuruma yapmaz. İçeriğindeki aktif maddeler, kaplamayı küf, yosun ve mantar oluşumuna karşı korur. Ürün, aşırı iklim koşullarında bile onlarca yıldır kendini kanıtlamıştır.

Kullanım Alanları:

Osmo Holzschutz Öl-Lasur, dış mekândaki tüm ahşap yüzeyler için idealdir:

- Kapılar, pencereler ve panjurlar
- Otopark pergolaları (carportlar)
- Ahşap cephe kaplamaları
- Balkonlar
- Ahşap teraslar
- Çitler
- Pergolalar
- Bahçe evleri

İçerik Maddeleri:

Doğal bitkisel yağlar (ayçiçeği yağı, soya yağı, devedikeni yağı, keten yağı), demir oksit ve organik pigmentler, titanyum dioksit (beyaz pigment), kurutucular (sikatifler) ve katkı maddeleri, biyosid etken madde: 3-İyod-2-propinil-bütillkarbamat (IPBC).

Aromasız test benzini (benzen içermez). AB sınır değeri (Kategori 1.e): 400 g/l VOC (2010). Bu ürün maksimum 400 g/l VOC içerir. Detaylı içerik bildirimi talep üzerine gönderilebilir.

Fiziksel Özellikler:

- Yoğunluk: 0,95–1,1 g/cm³
- Viskozite: 30–60 sn (DIN EN ISO 2431/3 mm), krem kıvamında
- Koku: hafif, kuruduktan sonra kokusuz
- Parlama noktası: > 61 °C (DIN EN ISO 2719)
- pH değeri: gereksiz (ürün yağ bazlı olduğu için)

Depolama Ömrü:

Orijinal ambalajında kapalı tutulduğu sürece **5 yıl veya daha uzun süre dayanıklıdır**. Donma nedeniyle yoğunlaşmışsa, kullanım öncesi **24 saat oda sıcaklığında bekletilmelidir**.



Hazırlık:

Ahşap yüzey **temiz, kuru ve donmamış** olmalıdır (maksimum %20 ahşap nem oranı).

Osmo Holzschutz Öl-Lasur kullanıma hazırdır, **seyreltmeyiniz**.

Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Mümkünse, **ilk katı montajdan önce ahşabın her yüzeyine** uygulayın.

Eski **açık gözenekli boyalar** iyice temizlenmelidir.

Eski boya veya vernik kaplamalar tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Zımpara işlemi yapılacaksa **toz maskesi** takılmalıdır.

Çürümeye, mavi küfe veya böcek istilasına karşı ek koruma isteniyorsa, ahşabı önceden – tercihen tüm yüzeylerinden – **Osmo Holz-Imprägnierung WR** ürünüyle kaplayın.

Boyama sonucu, ahşabın yapısına bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle özellikle **bilinmeyen yüzeylerde mutlaka bir deneme uygulaması** yapılması önerilir.

Uygulama:

Osmo yüzey fırçası veya **mikrofiber rulo** ile ahşabın lif yönünde ince bir kat halinde uygulayın ve iyice yayın.

İyi havalandırılan bir ortamda **4–6 saat kurumaya** bırakın, ardından **ikinci katı** uygulayın.

Yenileme işlemlerinde genellikle **temizlenmiş yüzeye tek kat** uygulama yeterlidir.

Alet Temizliği:

Osmo fırça temizleyici (aromatsız) ile temizleyin.

Kuruma Süresi:

Yaklaşık **12 saat** (23 °C / %50 bağıl nem) ve iyi havalandırma koşullarında kurur.

Daha düşük sıcaklık veya yüksek nem durumunda **kuruma süresi belirgin şekilde uzar**.

Verim (Kapsama Alanı):

Ürün, **tek kat uygulamada 1 litre ile yaklaşık 26 m²** alan kaplar.

Bu değer, yüzeyin yapısına bağlı olarak değişebilir.

Belirtilen miktar, **düz, rendelenmiş veya zımparalanmış yüzeyler** için geçerlidir; farklı yüzey türlerinde sonuç değişebilir.

Notlar:

- Şeffaf tonlar, ahşabın doğal renginden etkilenir; bu nedenle **örnek tonla tam olarak aynı görünmeyebilir**.
- **Açık şeffaf tonlar düşük UV koruması** sağlar, bu yüzden doğrudan güneş alan yüzeyler için önerilmez.
- Kuruduktan sonra yüzey önce hafif **ipeksi parlak**, daha sonra **ipeksi mat** hale gelir.
- Bazı ahşap türleri, hava koşullarına maruz kaldığında **doğal renkli öz maddelerini**

suyla dışarı atabilir.

- Tüm renk tonları **birbirleriyle karıştırılabilir**.
- En az 2,5 litrelik ambalajdan itibaren **186 RAL Classic** ve **1.950 NCS** renginde temin edilebilir.
- **Lasur (yarı saydam kaplamalar)**, alt zemini kısmen gösterir; bu nedenle nihai ton, RAL veya NCS kartelasından optik olarak farklı görünebilir.
- Ürün fabrikada **biyosit içeren formülle üretilmiştir**, bu yüzden **yalnızca dış mekânda** kullanılmalıdır.
- Katkı maddeleri, **yosun ve mantar oluşum riskini azaltır** ancak **tam koruma garantisi** vermez.
- Etkili koruma için **iki kat uygulama** gereklidir.

Güvenlik Uyarıları:

- **Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.**
- Göze, cilde veya giysilere temas ettirmeyin.
- **IPBC** içerir, **alerjik reaksiyonlara** neden olabilir.
- Tıbbi yardım gerekirse **ambalajı veya etiketi** hazır bulundurun.
- Yalnızca **iyi havalandırılmış alanlarda veya açık havada** kullanın.
- **Su canlıları için zararlıdır**, çevreye salınımından kaçının.
- Dikkat: Sıvı ürünle ıslanmış bezler **kendi kendine tutuşabilir**; bu nedenle kullanımdan sonra hemen yıkayın veya **hava geçirmez metal kapta saklayın**.
- Kurumuş boya tabakası **DIN 4102'ye göre B2 sınıfı (normal derecede yanıcı)** olarak değerlendirilir.
- Güvenlik bilgi formu talep üzerine temin edilebilir.

Atık Bertarafı:

Ürün kalıntıları ve boş ambalajlar, **yerel yetkililere uygun olarak** bertaraf edilmelidir (AB atık kodu: **08 01 11***).

Tamamen boş kutular **geri dönüşüme** gönderilebilir.

**Renk Tonları:**

Renk seçenekleri bölümü üretici tarafından ayrıca belirtilir.

700 Kiefer transparent
702 Lärche transparent
703 Mahagoni transparent
706 Eiche transparent
707 Nussbaum transparent
708 Teak transparent
710 Pinie transparent
712 Ebenholz transparent
727 Palisander transparent
728 Zeder transparent
731 Oregon Pine transparent
732 Eiche hell transparnt
739 Silbergrau transparnt
900 Weiß transparent
903 Basaltgrau transparent
905 Patina transparent
906 Perlgrau transparent
907 Quarzgrau transparent

Ambalaj Boyutları:

0,75 L; 2,5

