

ÖL-BEIZE


Ahşap zeminlerin, mobilya ve merdiven yüzeylerinin profesyonel renklendirilmesi için özel olarak geliştirilmiştir – kolay, iz bırakmadan ve kişiye özel!



3501 Weiß



3512 Silbergrau



3514 Graphit



3516 Jatoba



3518 Lichtgrau




3519 Natural



3538 Granat



3541 Havanna



3543 Cognac



3564 Tabak



3590 Schwarz



Ürün Tanımı

Ahşap parkeler ve mobilya yüzeyleri için transparan ve yoğun renkli astar. **Osmo Öl-Beize**; kir tutmaz, su iticidir, aşınmaya karşı dayanıklıdır ve elde hoş bir his bırakan bir yüzey oluşturur. Geleneksel boyama sistemlerine kıyasla, bitkisel içeriklerin kullanımı sayesinde daha **homojen renk dağılımı** ve **uyumlu bir fırça görünümü** elde edilir. Gerekli son kat uygulaması şeffaf **Osmo Hartwachs-Öl** veya **Spritz Wachs** ile yapılmalıdır. Ahşaba uygun, gözenekli yapısı sayesinde **çatlamaz, kabarmaz ve soyulmaz**. DIN 68861-1A standardına göre şarap, bira, kola, kahve, çay, meyve suyu, süt ve suya karşı dayanıklıdır – su lekesi bırakmaz. Kurumuş kaplama; insan, hayvan ve bitkiler için zararsızdır (DIN 53160'a göre tükürük ve ter testine dayanıklı, EN 71.3'e göre çocuk oyuncakları için uygundur).

Kullanım Alanları

Özellikle ahşap zeminler için uygundur: masif zeminler, kaplamalar, rustik döşeme tahtaları, parke, gemi güvertesi tarzı döşemeler, OSB ve mantar zeminler, ayrıca **merdiven** ve **mobilya yüzeyleri**.

İçerik Maddeleri

Doğal bitkisel yağlar (ayçiçeği yağı, soya yağı, aspir yağı), demiroksit ve organik pigmentler, titandioksit (beyaz pigment), kurutucular ve su itici katkıları. Aromasızlaştırılmış tiner (benzen içermez).

Fiziksel Özellikler

Yoğunluk: 0,9 – 1,15 g/cm³

Viskozite: 30–50s DIN 53211/4 mm

Koku: hafif; kuruduktan sonra kokusuz

Alevlenme noktası: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

Depolama Ömrü

Orijinal kapalı ambalajında en az **5 yıl** saklanabilir. Donma nedeniyle koyulaşırsa, kullanımdan önce **24 saat oda sıcaklığında** bekletilmelidir.

Yüzey Hazırlığı

Ahşap yüzey temiz, kuru ve donmamış olmalıdır (maks. %18 ahşap nemi). Osmo Öl Beize kullanıma hazırdır, **seyreltmeyin**. Kullanmadan önce iyice karıştırın. Eski boya ve vernik tabakaları tamamen çıkarılmalıdır. Zımpara işlemlerinde her zaman **toz maskesi** kullanılmalıdır. Küçük çatlaklar, geniş boşluklar veya delikler **Osmo Ahşap Macunu** ile doldurulmalıdır. Ahşap yüzey dikkatlice zımparalanmalı, önce kalın zımpara ile başlanmalı – son zımpara:

Zeminlerde: Yoğun renk ve kaymazlık için en az P100, uyumlu renk geçişi için P120–150.

Mobilyalarda: P120–180.

Yağlama işleminden önce yüzey fırçalanarak ve süpürülerek zımpara tozundan arındırılmalıdır.



Uygulama Sonucu

Uygulama sonucu büyük ölçüde **ahşabın yapısına** bağlıdır. Bu nedenle özellikle **bilinmeyen yüzeylerde mutlaka deneme uygulaması** yapılmalıdır. Tüm verim ve renk örnekleri, P120–P150 ile zımparalanmış meşe ağacı üzerine yapılan denemelere dayanmaktadır.

Uygulama

Şeffaf renkler:

Osmo zemin boyama fırçası, Osmo mikrofiber rulo, Osmo renk uygulama pedi (el pad tutucu ile) veya spatula kullanılarak temiz ve kuru yüzeye ahşap damarına paralel olarak çok ince bir tabaka halinde sürülür. Ardından beyaz bir pad ile eşit şekilde yüzeye yedirilir. İyi havalandırmada yaklaşık **12 saat** kurumaya bırakılır.

Yoğun renkler:

Daha yoğun bir renk elde etmek için ince bir kat, Osmo zemin boyama fırçası veya mikrofiber rulo ile ahşap damarına paralel olarak uygulanır ve iyice yayılır.

İpucu: Uygulamadan sonraki ilk 30 dakika içinde kullanılmamış bir mikrofiber rulo ile fırça izleri düzeltilebilir.

İyi havalandırmada kurutulur. Daha yoğun renk istenirse, ikinci çok ince bir kat aynı şekilde uygulanır ve pad ile yüzeye yedirilir. Tam kuruma sonrası **renksiz Osmo Hartwachs Öl** ile son kat yapılmalıdır.

Küçük yüzeylerde (ör. mobilya) doğrudan bez ile de uygulanabilir.

Aletlerin Temizliği

Osmo fırça temizleyici (aromatsız) ile temizleyiniz.

Kuruma Süresi

Normal iklim koşullarında (20–23 °C / %50–65 bağıl nem) yaklaşık **12 saat** kurur. Daha düşük sıcaklık ve/veya yüksek nemde kuruma süresi uzar.

Sarfiyat

Ürün, **1 kat uygulamada litre başına 24–48 m²** yüzey kaplar. Verimlilik, yüzeyin yapısına göre değişiklik gösterebilir. Tüm veriler zımparalanmış ve düz yüzeyler için geçerlidir. Pürüzlü yüzeylerde tüketim artabilir.

Öneri

- Kullanıma hazırdır – **seyreltmeyin!**
- İnce kat halinde sürün, beyaz pad ile eşit şekilde yedin.

- Sonuç; ahşabın nem oranına (maks. %18) ve yapısına bağlıdır. Bu nedenle her zaman **deneme uygulaması önerilir**.
- Transparan renkler: 1 kat, yoğun renkler: 2 kat uygulanır.
- Her zaman renksiz **Osmo Hartwachs Öl** ile sonlandırın.
- **3501 Beyaz** tonunda: Sararmayı önlemek için **3040 Hartwachs Öl Natural** ile bitirin.
- **3519 Natural** tonunda: İnce bir kat uygulayın, ardından renksiz sert balmumu yağı ile sonlandırın. Bu sayede doğal bir görünüm elde edilir, ahşap koyulaşmaz. Koyu veya kırmızımsı ahşaplarda hafif beyazımsı bir efekt oluşabilir.

Notlar

- **Osmo Öl Beize 6631** ile daha hızlı kuruma sağlanabilir.
- Koyu ve özlü ağaçlarda (örn. venge, maun, merbau) **Osmo Hartwachs Öl** önerilir.
- Beyaz tam kapatıcı yüzeyler için (3501 tonunda) zeminlerde kullanım önerilmez; doğal sararma ve hassasiyet nedeniyle. Bunun yerine pigmentli **3040 Hartwachs Öl** tavsiye edilir.

Güvenlik Bilgileri

Çocukların erişimine izin vermeyin.

Güvenlik bilgi formu talep üzerine temin edilebilir.

Dikkat: Ürünle ıslanmış bezler **kendi kendine alev alabilir**. Kullanımdan sonra düz şekilde yayararak ya da kapalı metal bir kaptaki tamamen kurutun ve böylece atın.

AB sınır değeri (Kat. A.i): 500 g/l VOC. Bu ürün en fazla 500 g/l VOC içerir.

Atık Yönetimi

Ürün artıklarını **yasal düzenlemelere** göre atın (AB Atık Kodu: 08 01 12).

Tamamen boş ambalajları geri dönüşüme verin.

Renkler:

3501 Weiß
3512 Silbergrau
3514 Graphit
3516 Jatoba
3518 Lichtgrau
3519 Natural
3538 Granat
3541 Havanna
3543 Cognac
3564 Tabak
3590 Schwarz



Ambalaj;
0,5 l; 1,0 l; 2,5 l

Not / Hukuki Uyarı

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgi düzeyine dayanmaktadır ve alıcı/uygulayıcıya en iyi şekilde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Ancak, uygulama alanları ve işlem koşullarına göre **özel olarak uyarlanması** gerekir.

Ürünlerin, sözleşmeyle belirlenmiş özel bir kullanım amacına yönelik uygunluğu veya özellikleri tarafımızca **yazılı olarak açıkça taahhüt edilmediği** sürece, verilen uygulama teknik bilgileri ya da yönlendirmeler – en iyi niyetle yapılmış olsa dahi – **kesinlik taşımamaktadır**.

Bunun dışında **Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız** geçerlidir. Ülke veya bölgeye özel bilgiler için lütfen yerel toptancı veya uzman satıcı ile iletişime geçiniz.

Bu ürün bilgi formunun yeni bir baskısı çıktığında, **önceki baskı geçerliliğini yitirir**.

Revizyon tarihi: 09/25