



DECKING OİL (Terrassen Öl)

Renk çeşitliliği ve Ahşap zeminlerde

Eşsiz dayanıklılık !

004 Douglasien-Öl Naturgetönt	006 Bangkirai-Öl Naturgetönt	007 Teak-Öl Farblos	009 Lärchen-Öl Naturgetönt	010 Thermoholz-Öl Transparent getönt
013 Garapa-Öl Naturgetönt	014 Massaranduba-Öl Naturgetönt	016 Bangkirai-Öl Dunkel	019 Terrassen-Öl Grau	021 Terrassen-Öl Mooreiche



Yarı transparan, ipeksi mat görünümlü, doğal yağ bazlı ahşap yağı. Dış mekândaki her türlü ahşap için uygundur. Gözenekli yapısı sayesinde ahşabın nefes almasını sağlar, şişme ve büzülmeyi azaltır. Su itici özelliktedir, son derece hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Çatlama, kabarma veya soyulma yapmaz. Zımpara gerektirmeden kolayca tekrar uygulanabilir; astar kullanımı gerekli değildir. Kolay ve iz bırakmadan uygulanabilir, sürme sırasında kurumaz. Kuruduktan sonra insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından güvenlidir (DIN 53160'a göre tükürük ve ter testi onaylıdır, EN 71.3'e göre çocuk oyuncakları için uygundur).

Kullanım Alanları

Osmo Deck Yağları; ahşap deck ve iskeleleri, bahçe mobilyalarını ve bahçe çitlerini korur ve bakımını yapar. Basınçla emprenye edilmiş çam, Douglas köknarı, sedir, meşe veya bangkirai gibi birçok iğne yapraklı ve değerli ağaç için uygundur. Ayrıca tik, iroko ve diğer tropikal sert ağaçlarda da şeffaf renkli yüzey koruma amacıyla kullanılabilir.

İçindekiler

Doğal bitkisel yağ bazlıdır (ayçiçek yağı, soya yağı). Demiroksit ve organik pigmentler, kurutucular ve su itici katkıları içerir. Aromasızlaştırılmış test benzini kullanılmıştır (benzen içermez). VOC sınıflandırması (2004/42/EC AB Direktifine göre): kapsam dışıdır. Detaylı içerik listesi talep üzerine temin edilebilir.

Fiziksel Özellikler

Özgül ağırlık: 0,85 – 0,95 g/cm³

Viskozite: 30–60 s (DIN EN ISO 2431/3mm), akışkan

Koku: hafif, kuruduktan sonra kokusuz

Parlama noktası: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)
pH değeri: gerekli değil

Depolama

Orijinal kapalı ambalajında saklandığında **5 yıl ve daha uzun süre dayanıklıdır**. Don nedeniyle yoğunlaşırsa, kullanmadan önce 24 saat oda sıcaklığında bekletilmelidir.

Yüzey Hazırlığı

Yüksek içerikli ahşap türleri: İlk uygulamadan önce **en az 4 hafta bekletilmeli** veya Osmo Fırça Temizleyici ile yağdan arındırılmalıdır.

Reçineli ağaç türleri (ör. lareks, Douglas köknarı): **en az 6 hafta bekletilmelidir**.

Yeni emprenyeli ahşap, massaranduba, bangkirai, garapa: İlk uygulamadan önce **en az 3 ay bekletilmelidir**.

Griye dönmüş ahşap: Uygulamadan önce **Osmo Power gel** ile temizlenmelidir.

Ahşap yüzey **temiz, kuru ve dona maruz kalmamış** olmalıdır (maksimum ahşap nemi %20).

Ürün kullanıma hazırdır, **seyreltmeyiniz**. İyice karıştırınız.

Eski gözenekli boyalar temizlenmelidir. Eski boya ve vernikler tamamen kaldırılmalıdır.

Zımparalama işlemlerinde **toz maskesi kullanılmalıdır**.

Mümkünse ilk kat uygulaması montajdan önce, ahşabın her yüzeyine yapılmalıdır.

Çürüme, mantar ve böcek zararına karşı **ilave koruma istenirse**, uygulamadan önce ahşap uygun koruyucu ürünle ön işlemten geçirilmelidir.



Uygulama

Temiz ve kuru ahşap yüzeye, ahşap damar yönünde ince tabaka halinde uygulayınız.

Sert fırça (Osmo Küçük Fırça 60mm) veya tüy bırakmayan bez (özellikle bahçe mobilyalarında) ile uygulanabilir.

Geniş yüzeyler için 150 mm Osmo Deck Fırçası önerilir.

İyi havalandırma şartlarında ilk katı sürdükten sonra yaklaşık **12 saat kurumasını bekleyiniz.**

Daha sonra 2. katı yine ince şekilde uygulayınız.

Daha açık ton istenirse 2. kat, **007 Teak Öl** ile yapılabilir.

Çalışma Araçlarının Temizliği

Osmo Fırça Temizleyici (aromatic) ile temizleyiniz.

Kuruma Süresi

Normal iklim koşullarında (23 °C / %50 bağıl nem) yaklaşık **12 saat**. Daha düşük sıcaklık veya daha yüksek nemde kuruma süresi uzar.

Sarfiyat

1 litre ürün, tek katta yaklaşık **24 m²** yüzey kaplar.

Verimlilik yüzeyin yapısına bağlıdır.

Verilen değerler planlanmış, zımparalanmış yüzeyler içindir. Pürüzlü veya oluklu yüzeylerde tüketim daha yüksek olur.

Öneriler

Pigmentli teras yağlarının üzerine şeffaf son kat olarak:

Bahçe çitlerinde: **Osmo UV Schutz Öl**

Teras döşemelerinde: **Osmo 007 Teak Öl**

İpeksi görünüm sağlar.

Bu uygulama pigment korumasını güçlendirir, aşınma ve hava koşullarına dayanımı artırır.

Özellikle yoğun kullanılan alanlarda (teras döşemeleri) yılda en az 1 kez kontrol edilmeli, gerekirse bakım katı uygulanmalıdır.

Oluklu veya pürüzlü yüzeyler daha fazla ürün emer.

Bazı ağaç türleri, hava koşullarında doğal olarak suyla çözünebilen renkli öz maddelerini bırakabilir.

Güvenlik Uyarıları

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Gözle ve ciltle temasından, giysilere bulaşmasından kaçınınız.

Tıbbi yardım gerekirse ambalaj veya etiket bilgilerini hazır bulundurunuz.

Sadece dış mekânda veya iyi havalandırılan ortamlarda kullanınız.

Dikkat: Ürünle ıslanmış bezler, kullanımdan sonra hemen yıkanmalı veya hava almayacak şekilde metal kapta saklanmalıdır (kendiliğinden alev alma riski!).

Kurumuş ürün, DIN 4102'ye göre **B2 sınıfı (normal yanıcı)** özelliktedir. Yangına karşı nötr.

Güvenlik bilgi formu talep üzerine temin edilebilir.

Atık Yönetimi

Artan ürün ve ambalajları yerel yönetmeliklere göre bertaraf ediniz (EU atık kodu: 08 01 12).

Tamamen boş ambalajlar geri dönüşüme verilebilir.

Renk Tonları

- 004 – 006 – 007 – 009 – 010 – 013
- 014 – 016 – 019 – 021 – 011 – 034
- 018 – 037 – 054

Ambalaj Boyutları

0,75 L – 2,5 L – 25 L

Yukarıdaki bilgiler üretici tarafından verilmiş olup, en iyi bilgiye dayalıdır ancak garanti niteliğinde değildir.
Revizyon Tarihi: 01/2021